

## Multiclean

Detergente liquido per superfici dure

### Descrizione

**Multiclean** è un detergente liquido a bassa alcalinità indicato per l'applicazione in aree a moderata contaminazione nell'industria alimentare, nell'imbottigliamento delle bevande e nel settore lattierocaseario.

### Caratteristiche principali

- **Multiclean** è un detergente contenente silicati, sequestranti e tensioattivi bagnanti/emulsionanti. La bilanciata formulazione consente un'efficace azione detergente senza la necessità di utilizzare forte alcalinità o pericolosi solventi. E' inoltre indicato per l'applicazione su svariate tipologie di superfici, comprese le plastiche e i metalli leggeri come l'alluminio.
- **Multiclean** è un prodotto economico e versatile. E' raccomandato per tutte le fasi di detergenza nelle aree a moderata contaminazione. Può essere utilizzato per il lavaggio di pavimenti, pareti, piani di lavoro, superfici esterne di attrezzature ed impianti. E' inoltre utilizzabile con acque di qualsiasi durezza.
- **Multiclean** può essere utilizzato per lavaggi manuali o ad immersione. E' utilizzabile anche in sistemi centralizzati e macchine lavapavimenti a spazzola.


### Benefici

- Efficace detergenza
- Versatile ed economico
- Utilizzabile su plastica e leghe leggere
- Utilizzabile con acque a diversa durezza
- Facilità di risciacquo

### Modalità d'uso

Utilizzare **Multiclean** ad una concentrazione compresa tra 1-10% v/v in funzione del grado e del tipo di contaminazione da rimuovere.

**VK7L**



**Diverclean™**

# Multiclean

Detergente liquido per superfici dure

## Caratteristiche tecniche

Aspetto	Liquido limpido incolore
Densità relativa a 20°C	1.03
pH (soluzione all'1% a 20°C)	11.4
Chemical Oxygen Demand (COD)	104 gO <sub>2</sub> /kg
Contenuto in Azoto (N)	<1 g/kg
Contenuto in Fosforo (P)	Assente

I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

## Precauzioni per l'utilizzo e lo stoccaggio

Conservare negli imballi originali chiusi lontano da temperature estreme. Per le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto consultare la scheda di sicurezza.

## Compatibilità del prodotto

**Multiclean**, quando applicato alle concentrazioni e temperatura raccomandate, è compatibile con tutti i tipi di materiali comunemente impiegati nell'industria alimentare. Risciacquare sempre e accuratamente le superfici trattate dopo l'utilizzo (entro 1 ora).

Nel caso di incertezza è opportuno valutare il singolo materiale prima di un contatto prolungato.