

WASH MULTI P - MAIN DOSING PANEL FOR 6 PRODUCTS



SISTEMA MULTIMACCHINA PERISTALTICO PER LAVATRICI

- Per gestire fino a 10 lavatrici
- Con flussimetro, per il controllo di ogni erogazione
- Controllabile da remoto

Sistema di dosaggio peristaltico multimacchina per gestire contemporaneamente 4 lavatrici, con capacità fino a 100 Kg, per il dosaggio di 6 prodotti con portata 100 L/h. Grazie agli accessori ed ai moduli di espansione, acquistabili separatamente, è in grado di gestire fino a 10 lavatrici e dosare fino a 10 prodotti. Il sistema prevede la possibilità di scegliere tra 100 programmi di lavaggio differenti ed è dotato di un flussimetro che controlla tutte le erogazioni dei prodotti in maniera precisa, per garantire la stabilità nelle prestazioni di lavaggio e, in caso di malfunzionamento (es: mancanza di acqua, tubo peristaltico rotto, termine del prodotto chimico, ecc.), generare degli allarmi locali (con segnalazione acustica e visiva) ed inviare delle notifiche via e-mail al personale tecnico abilitato. Il dosaggio dei prodotti avviene tramite un software di programmazione interno all'impianto che permette di gestire ogni macchina ed ogni pompa singolarmente, regolando così la quantità di prodotto da erogare ed il momento di immissione del prodotto in ogni singola macchina, in base alla fase di lavaggio. Uno dei vantaggi di questo sistema è la possibilità di connetterlo ad internet tramite LAN o Wi-Fi e quindi la possibilità di accedervi da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, pc,...) attraverso il portale Sekoweb. Grazie alla registrazione dell'impianto sul portale, il personale tecnico abilitato può controllarlo, modificarne i parametri di programmazione e visualizzare le eventuali anomalie e/o errori segnalati dal sistema. E' possibile infine consultare statistiche e report, esportabili anche in Excel, Cvs e PDF, così da poter sempre aver a disposizione il numero di lavaggi effettuati, la quantità di prodotto chimico consumato ed i relativi costi, anche in base ad archi temporali specifici. Kit di installazione incluso.

MODALITÀ D'USO

Selezionare il programma di lavaggio sulla consolle, di ogni singola lavatrice, ed avviare la macchina. I prodotti verranno erogati automaticamente in base al programma selezionato.

DATI TECNICI

Ulteriori informazioni: Dimensioni in mm: A: 665; L: 900; P: 211.

WASH MULTI P - MAIN DOSING PANEL FOR 6 PRODUCTS

NOTE

Per installare il sistema occorre anche:

- Cod. 860273: WASH MULTI P - SOLENOID VALVE DISTRIBUTOR 4 WAY: collettore di distribuzione per 4 lavatrici.
- Cod. 860218: TRIGGER INTERFACE MODULE SIM (WATERPROOF): interfaccia di connessione lavatrice. Da acquistare una per ogni macchina collegata.
- Cod. 860200: WASH MASTER/ULTRA FORMULA SELECTOR: consolle per selezionare i programmi di lavaggio. Da acquistare una per ogni macchina collegata.

Grado di Protezione IP 65. Conforme al marchio CE e EAC.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare l'allegato tecnico disponibile e contattare il servizio tecnico Sutter Professional.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
860275	Pz 1	1	