



B200 M - MONOFASE INDUSTRIALE



AGROALIMENTARE



OEM



MECCANICA/METALLI



RIFIUTI/INCENERITORI/RECICLAGGIO



- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Tre potenti motori by-pass con raffreddamento indipendente
- ✓ Compatto e mobile

- ✓ Filtrazione e recupero di olio da taglio ed emulsione
- ✓ Totale modularità per adattamento alle specifiche esigenze del cliente
- ✓ Completa personalizzazione per esigenze specifiche



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50
Potenza	kW	3
Depressione massima	mmH2O	2.400
Portata d'aria massima	m ³ /h	600
Ø bocchettone	mm	90
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	77



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm ² -mm	14.000 - 500
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - L
Carico specifico sul filtro	m ³ /m ² /h	450
Sistema di pulizia		Manuale



UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico		Contenitore ribaltabile
Capacità	lt.	300



INGOMBRI

Dimensioni	cm	93x81x124h
Peso	kg	160



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da tre motori by-pass a carboncini posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



UNITÀ FILTRANTE

Il filtro stellare in poliestere, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è montato su un robusto telaio metallico, e dotato di robuste ruote industriali, che lo rendono idoneo a servizio mobile anche su superfici accidentate.

Il contenitore è compatto e contiene la griglia di setaccio che separa la parte solida.



OPTIONALS

✓ ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA