



## MTL 4533 Z22 - ANTIDEFAGRANTI ATEX



CERAMICA



CHIMICO-FARMACEUTICO



ELETTRONICA



IMBALLAGGI



PLASTICA



- ✓ Motore soffiante a canale laterale, completamente privo di manutenzione, silenzioso e potente
- ✓ Certificato per utilizzo in zone Atex Z22
- ✓ Messa a terra
- ✓ Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore

- ✓ Livello sonoro basso
- ✓ Compatto e mobile
- ✓ Riduzione del tempo di fermo macchina
- ✓ Filtro ad alta efficienza



### UNITÀ ASPIRANTE

Zone Atex		22
Marcatura		3D
Alimentazione	V - Hz	400 - 50
Potenza	kW	2,2
Protezione elettrica	IP	55
Depressione massima	mmH2O	2.600/1.900
Portata d'aria massima	m³/h	318
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	69



### UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Tasche
Superficie - Diametro	cm²-mm	20.000 - 420
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - ANT M
Sistema di pulizia		Manuale



### UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	lt.	45
----------	-----	----



### INGOMBRI

Dimensioni	cm	100x55x125h
Peso	kg	80



## UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante è una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, è idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.



## UNITÀ FILTRANTE

Un vuotometro permette di controllare costantemente lo stato del filtro e il suo eventuale intasamento, avvertendo l'operatore della necessità di pulizia filtro.

Il filtro stellare in poliestere antistatico, posto all'interno della camera filtrante, garantisce un'ampia superficie di filtrazione e alta resistenza al passaggio di polvere e all'intasamento. E' possibile pulire il filtro per mezzo del sistema di pulizia meccanico integrato: una leva scuotifiltro esterna scuote il filtro con movimento verticale, garantendo un'azione di pulizia efficace e sicura, mantenendo costanti le prestazioni di aspirazione, e prevenendo la dispersione di polvere nell'ambiente.



## UNITÀ DI RACCOLTA

Il contenitore in acciaio è dotato di un sistema di sgancio rapido che consente di smaltire rapidamente il materiale aspirato.



## OPTIONALS

- ✓ FILTRO ASSOLUTO HEPA
- ✓ FILTRO RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (FINO A 250°C)
- ✓ CONTENITORE IN ACCIAIO INOX
- ✓ CONTENITORE E CAMERA FILTRANTE INOX
- ✓ COSTRUZIONE COMPLETA INOX
- ✓ CICLONE PER PROTEZIONE FILTRO
- ✓ LUCIDATURA A SPECCHIO INTERNO PER CAMERA E CONTENITORE
- ✓ ALTRI VOLTAGGI E FREQUENZE DISPONIBILI SU RICHIESTA