



TC 220 MPI - OLIO E TRUCIOLI



MECCANICA/METALLI



- ✓ Riduzione del tempo di fermo macchina
- ✓ Possibilità di riutilizzo di oli ed emulsioni
- ✓ Riduzione costi di smaltimento di olii esausti
- ✓ Tempo pulizia dei macchinari ridotto
- ✓ Aspirazione e scarico liquidi in simultanea
- ✓ Controllo livello liquido grazie al galleggiante per arresto a contenitore pieno
- ✓ Cestello per separazione trucioli
- ✓ Pompa immersa per scarico del liquido aspirato



UNITÀ ASPIRANTE

Alimentazione	V - Hz	230 - 50
Potenza	kW	3,45
Depressione massima	mmH2O	2.500
Portata d'aria massima	m³/h	540
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	76



UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro	3D SuperWeb
Media filtrante - Filtrazione	Polipropilene - 20µm



UNITÀ DI RACCOLTA

Sistema di scarico		Pompa immersione
Capacità liquidi	lt.	220
Capacità solidi	lt.	40
Velocità di scarico	lt / min	160
Galleggiante		Sì



INGOMBRI

Dimensioni	cm	143x67x125h
Peso	kg	165



UNITÀ ASPIRANTE

L'aspirazione è sviluppata da tre motori by-pass a carboncini, azionati da interruttori indipendenti e posti in una solida testata metallica, insonorizzata con materiale fonoassorbente.



UNITÀ FILTRANTE

Un galleggiante interrompe l'aspirazione quando il liquido nel contenitore raggiunge il livello massimo, evitando fuoriuscite di liquido.

Un filtro in polipropilene per liquidi posto in aspirazione, garantisce una efficienza di filtrazione dell'olio aspirato; un ulteriore filtro in spugna plastica impedisce alla maggior parte dei liquidi nebulizzati di arrivare nel motore.

Il filtro primario SUPERWEB 3D è un filtro speciale idro-oleofobico che garantisce la massima separazione dell'olio e protegge il motore da nebbie oleose e polvere atmosferica.



UNITÀ DI RACCOLTA

L'aspiratore è predisposto per l'inforcamento con muletto.

Il liquido aspirato viene filtrato separato dai trucioli metallici, che vengono trattenuti da un cestello grigliato estraibile e raccolto in una ampia vasca

Grazie ad una pompa elettrica è possibile smaltire o reimmettere rapidamente il liquido aspirato



OPTIONALS

- ✓ CARTUCCIA IDRO-OLIO REPELLENTE
- ✓ KIT FILTRO PPL OLIO FINO A 300 MICRON (IN ASPIRAZIONE)