

S.F. 210



SGRASSANTE PER FORNI, FORNELLI E PIASTRE DI COTTURA

- Elimina il grasso carbonizzato
- Efficace sia su superfici calde che fredde.
- Adatto ad uso HACCP



Detergente alcalino specifico per la rimozione di grasso carbonizzato da forni, grill, friggitrice, cappe, piastre di cottura e girarrosti. Ideale sia per interventi quotidiani che periodici. Grazie all' erogatore schiumatore, il prodotto aderisce meglio alle superfici, consentendo una maggior efficacia sullo sporco e una miglior praticità d'uso per l'operatore. Per aumentarne l'efficacia usare su superfici calde (40-50°). Adatto in ambiente alimentare (HACCP).

? MODALITÀ D'USO

Svitare il tappo e mettere lo spruzzatore specifico (formato 500 ml). Portare in temperatura la superficie che si vuole pulire. Spegner e in un secondo tempo nebulizzare il prodotto in modo uniforme. Lasciare agire per pochi minuti, frizionare con abrasivo e risciacquare con pannospugna e acqua. Prima del riutilizzo della piastra o il forno riscaldare per far evaporare gli eventuali residui di prodotto.



📄 DILUIZIONE

Pronto all'uso.

🔍 DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido/deb.opalescente

COLORE: Incolore

PROFUMO: Tecnico

COV: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	20 ± 1	1.173			

! AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene IDROSSIDO DI POTASSIO, COCAMIDOPROPIL BETAINA.



PERICOLO

NOTE

Non utilizzare su superfici in alluminio, smaltate o altre superfici non resistenti ai prodotti corrosivi. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto. **Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4255	Kg 5	4	9x4=36
5567	ml 500	12	12x4=48