

CRIS



CRISTALLIZZANTE ANTISCIVOLO PER IL TRATTAMENTO DI PAVIMENTI IN MARMO MARMETTONE O GRANIGLIA

- Effetto antiscivolo testato dai laboratori UL
- Elimina la porosità dai pavimenti di natura calcarea
- Effetto lucido



Cristallizzante per pavimenti di origine calcarea. Elimina le micro porosità riducendo la penetrazione dello sporco. Ottimo effetto lucido. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come prodotto ad alta resistenza anti-scivolo.

MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, a pavimento perfettamente asciutto nebulizzare piccole quantità di prodotto (8-10 ml sqm) direttamente sul pavimento e procedere con la macchina monospazzola a bassa velocità (150/170 rpm peso minimo 45 kg) munita di disco in lana d'acciaio (finezza 00) fino a completa asciugatura e lucidatura (8-10 min sqm). Se necessario ripetere l'operazione. Alla fine del trattamento effettuare una scopatura ad umido con garza monouso.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido opaco

COLORE: Rosa

PROFUMO: Floreale

COV: 5,10%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
1,5 ± 0,5	30 ± 2	1.14			

CRIS

ⓘ AVVERTENZE

Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene ESAFLUOROSILICATO DI MAGNESIO.



ATTENZIONE



PERICOLO

📄 NOTE

Non usare Cris con temperature inferiori a 10° C. Teme il gelo. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5427	Kg 5	4	9x4=36