

ELETTRA



CERA ANTISTATICA PER PAVIMENTI

- Non isola il pavimento (cert. 25246 Ist. Naz. Elettrotecnica Galileo Ferraris di Torino)
- Formula arricchita con derivati quaternari per garantire le caratteristiche di ESD
- Effetto lucido e facilità di manutenzione



Cera adatta alla protezione di tutti i pavimenti posati in locali dove la dispersione dell'elettricità statica è indispensabile elemento di sicurezza (es. centri di elaborazione dati, camere bianche etc.). Forma un film protettivo ad alta lucentezza che risponde a diverse tecniche di manutenzione. Non isola il pavimento (cert. 25246 Ist. Naz. Elettrotecnica Galileo Ferraris di Torino).

? MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, risciacquare e applicare due mani di cera con apposito spandicera. Lasciare asciugare circa 45 min. tra una mano e l'altra. Adatta anche per il mantenimento spray UHS (monospazzola ad altissima velocità munita di disco cream) diluendo Elettra 1:3 con acqua.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido opaco

COLORE: Bianco panna

PROFUMO: Tecnico

COV: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
8,5 ± 0,5		1.04			24 ± 1

ELETTRA

ⓘ AVVERTENZE

Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Evitare di respirare i vapori. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Contiene COMPLESSO ZINCO AMMONIO CARBONATO.



ATTENZIONE

📝 NOTE

Cera protettiva per pavimenti. Teme il gelo. Evitare la manutenzione con lavaincera che comprometterebbe la conduttibilità del pavimento. Alcuni pavimenti possono presentare delle difficoltà di penetrazione e/o ancoraggio del trattamento. Prima di applicare il prodotto verificarne l'aderenza in un'area limitata del pavimento.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4225	Kg 5	4	9x4=36