

S.F. 120



SGRASSANTE SUPER ATTIVO PER TUTTI I TIPI DI RESIDUO ORGANICO

- Ideale per la rimozione di sporco organico
- Utilizzo manuale o meccanico
- Adatto ad uso HACCP



Detergente altamente sgrassante in assenza di coloranti ed essenze per un uso in ambiente alimentare (HACCP). Composto di tensioattivi ad alto potere ramollente, elementi antiridepositanti ed emulsionanti per materia grassa.

❓ MODALITÀ D'USO

Con lavasciuga ed uso manuale: diluire acqua calda o fredda; collocare la soluzione nella vasca di equipaggiamento e procedere utilizzando un disco marrone o nero. Risciacquare o aspirare. Con macchina a pressione: diluire il prodotto nel nebulizzare, lasciare agire e risciacquare accuratamente.



📖 DILUIZIONE

USO MANUALE E IN LAVASCIUGA: 2% - 3% (da 200 ml a 300 ml in 10 L di acqua). ALTA PRESSIONE: 0,3% - 0,8% (da 30 ml a 80 ml in 10 L di acqua).

🔍 DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido/deb.opalescente

COLORE: Incolore/giallo

PROFUMO: Tecnico

COV: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	25 ± 1	1.188			

! AVVERTENZE

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO, IDROSSIDO DI POTASSIO; POTASSA CAUSTICA.



PERICOLO

NOTE

Non utilizzare su superfici in alluminio. Nel caso di nebulizzazione prima dell'uso proteggere le parti elettriche. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4253	Kg 5	4	9x4=36
4370	Kg 24	1	26x1=26