

## COTTO WP



### IMPREGNANTE IDRO - OLEOREPELLENTE A BASE ACQUA

- Alto potere impermeabilizzante, senza alterazione dell'aspetto estetico.
- Adatto anche per ambienti interni.
- Ideale per cotto e pietre naturali



Formulato specifico per il trattamento idro - oleorepellente di pavimenti in cotto, pietre naturali e cemento non trattati. Permette un'ottima impermeabilizzazione senza alterare l'aspetto estetico evitando la risalita delle efflorescenze saline.

### MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, e disincrostato con apposito acido (per pavimenti in cotto) applicare una o due mani di COTTO WP con apposito spandicera. Lasciare asciugare circa 30-60 min. tra una mano e l'altra. Per ottenere una finitura lucida applicare in seguito il prodotto METEOR EXTRA SOLV o una cera metallizzata.



### DILUIZIONE

Pronto all'uso.

### DATI TECNICI

**ASPETTO:** Liquido limpido

**COLORE:** Incolore/giallo

**PROFUMO:** Lievemente tecnico

**COV:** 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
5,1 ± 0,5		1			1,3 ± 0,1

### NOTE

Protettivo effetto naturale, non pellicolante. In caso di trattamenti all'esterno, non applicare il prodotto se si prevedono piogge o un elevato tasso di umidità. Teme il gelo. Alcuni pavimenti possono presentare delle difficoltà di penetrazione e/o ancoraggio del trattamento. Prima di applicare il prodotto verificarne l'aderenza in un'area limitata del pavimento.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

**Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.**

### PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4302	Kg 5	4	9x4=36