

EXTREME STRIPP



SUPER DECERANTE CONCENTRATO

- Ideale nelle condizioni più estreme
- Attivo su ogni protezione
- Ideale in caso di over coating

Decerante concentrato specifico per la rimozione di vecchi strati di cera acrilico metallizzata. Ideale per condizioni estreme e attivo anche a basse concentrazioni.

? MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto nel serbatoio della monospazzola alle concentrazioni indicate. Applicare direttamente con la monospazzola la soluzione sul pavimento e lavorare con disco abrasivo verde o nero (in funzione del pavimento). Aspirare accuratamente con aspiraliquidi e lasciare asciugare. Eliminare le eventuali sbavature di asciugatura con mop bagnato o all'occorrenza ed in caso di stratificazione della cera risciacquare con monospazzola.



📄 DILUIZIONE

Con monospazzola: 5% - 10% (da 500 ml a 1 L in 10 L d'acqua). Manualmente: 10% - 20% (1 L - 2 L ogni 10 L d'acqua).

🔍 DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Giallo

PROFUMO: Pino

COV: 0,15%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
> 13,0	35 ± 2	1.05			

EXTREME STRIPP

⚠ AVVERTENZE

Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. Contiene 2-BUTOSSIETANOLO, 2-AMINOETANOLO, METASILICATO DI SODIO PENTAIDRATO, ISOTRIDECANOLO ETOSSILATO.



ATTENZIONE



PERICOLO

📄 NOTE

Non utilizzare su linoleum. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4304	Kg 5	4	9x4=36