

ACID AT 100



DETERGENTE DISINCROSTANTE ACIDO

- A base di acido fosforico
- Acido tamponato. Non corrode le superfici
- Adatto per eliminare incrostazioni calcaree e minerali

Detergente acido specifico per la rimozione di incrostazioni calcaree dalle superfici. Ideale per la pulizia iniziale di pavimenti in cotto, in cemento e in pietra.

MODALITÀ D'USO

Diluire il prodotto in acqua alle concentrazioni indicate. Detergere le superfici accompagnando con una buona azione meccanica (sui pavimenti usare monospazzola e disco abrasivo nero o marrone). Risciacquare accuratamente.



DILUIZIONE

10% - 20% (1 L - 2 L ogni 10 L d'acqua).

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Incolore/giallo

PROFUMO: Floreale

COV: 0,10%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
< 1,0	24 ± 1	1.19			

ACID AT 100

ⓘ AVVERTENZE

Può essere corrosivo per i metalli. Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali. Contiene ACIDO FOSFORICO.



ATTENZIONE



PERICOLO

📄 NOTE

Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, marmettone, graniglia e travertino etc.). Prima dell'uso e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5446	Kg 5	4	9x4=36