

Deta 250

Disincrostante viscoso con acido fosforico

- Elimina le incrostazioni
- Non crea problemi all'acciaio e alle cromature
- Lascia un gradevole profumo

1. USO CONSIGLIATO

Prodotto specifico per interventi di pulizia periodica per l'eliminazione rapida e completa delle incrostazioni calcaree da sanitari, rubinetti, docce e le incrostazioni giallo/verdastre originate da sali di ferro dagli orinatoi, wc e turche. Non utilizzare sulle superfici sensibili ai prodotti acidi, marmo, pietre carbonatiche e superfici laccate.

2. DOSAGGIO CONSIGLIATO E APPLICAZIONE

Prodotto pronto all'uso da utilizzarsi tal quale senza diluire. Dirigere il getto dell'erogatore del flacone sulle superfici da trattare e lasciare agire per qualche minuto. Se necessario strofinare sulle incrostazioni più ostinate ed eventualmente ripetere l'operazione. Risciacquare con acqua corrente.

3. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Aspetto.....Liquido viscoso
Colore.....Azzurro
Odore..... Fruttato (Mela)
Peso specifico (g/l a 20°C).....1050 ± 50
pH (prodotto tal quale).....2,0 ± 1
Solubilità in acqua a 20°C.....Totale
Viscosità (Ubbelohde) a 20°C.....150-1500 cP

4. COMPOSIZIONE CHIMICA-Regolamento Detergenti 648/2004 CE

Tensioattivi non ionici : 5-15 %
Contiene : profumo.
Disincrostante per superfici.

5. AVVERTENZE

Pericolo.

- H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol.
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].



P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti.

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico in caso di malessere

Contiene: acido fosforico; alcoli ,C12-C13- ramificati e lineari etossilati; (Z)-2'2'-(octadec-9-enilimino) bisethanol.

6. BUONE PRATICHE D'IMPIEGO

Non usare su marmo .

Prima dell'uso effettuare sempre una prova in un punto poco visibile per verificare la compatibilità dei materiali .

Non ingerire.

Non mescolare con altri detergenti o prodotti a base cloro.

7. STOCCAGGIO

Teme il gelo.

Conservare al riparo dal gelo e dalla luce, in un luogo fresco e asciutto , provvista di sufficiente ventilazione.

Temperature di stoccaggio : da 5° a 30°C.

Chiudere perfettamente il contenitore dopo l'uso.

8. PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Questo prodotto rispetta le normative di legge attualmente vigenti relative all'impatto ambientale e alla biodegradabilità delle materie prime contenute.

Prodotto per uso professionale. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

9. CONFEZIONAMENTO

Codice 44075 Cartone con 12 flaconi da 1L

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche da laboratorio. Eder Chimica non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.



EDER CHIMICA srl

Sede Legale e Stabilimento di CASSINO: Via Solfegna Cantoni n. 65 (Zona Ind.le) 03043 Cassino (FR) – Tel. 0776/302094 r.a. Fax 0776/999399
P. IVA 00354800609 – Reg. Trib. Soc. Cassino N. 905/79 – Iscr. CCIAA (FR) N. 70690 – e-mail info@ederchimica.it - www.ederchimica.it

Sede di CASSINO: Via Ponte La Pietra - Cassino (FR) –Tel 0776/300774

Ufficio di Roma: via Troilo il Grande n 85 (G.R.A. uscita 12) 00131 Roma Fax: 06/41405154